

Услуги бытовые

**УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ПОШИВУ  
И ВЯЗАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ**

**Общие технические условия**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российским союзом предприятий и организаций бытового обслуживания населения (Росбытсоюз), Республиканским центром технологий качества бытовых услуг (РЦТКбыт)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населения»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 17 августа 1999 г. № 253-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения . . . . .	1
4 Классификация услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий. . . . .	2
5 Общие технические требования. . . . .	2
6 Требования безопасности . . . . .	4
7 Правила приемки . . . . .	5
8 Методы контроля . . . . .	5
9 Хранение и транспортирование. . . . .	5
Приложение А Пороки внешнего вида полотна . . . . .	6
Приложение Б Швейцо-производственные пороки. . . . .	8
Приложение В Строчки в готовых изделиях. . . . .	10
Приложение Г Припуски на швы. . . . .	12
Приложение Д Припуски на подгибку. . . . .	14
Приложение Е Библиография . . . . .	15

## Услуги бытовые

## УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ПОШИВУ И ВЯЗАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## Общие технические условия

Everyday services. Sewing and repair of knitted wear to measure.  
General specifications

Дата введения 2000—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на услуги по ремонту и изготовлению вязаной трикотажной мужской, женской, детской и верхней одежды, вязаных трикотажных платочно-шарфовых, перчаточных, чулочно-носочных изделий и головных уборов, а также отделочных деталей, изготовленных из всех видов трикотажных полотен, выработанных машинным или ручным способом из натурального, искусственного, химического сырья и различных их сочетаний.

Стандарт устанавливает общие технические требования к услугам по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, требования безопасности услуг для жизни, здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.

Стандарт обязателен для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее — организации), оказывающих услуги населению.

На основе настоящего стандарта допускается разработка нормативных документов на ремонт, пошив и вязание конкретных видов изделий.

Обязательные требования изложены в разделах 6, 7.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3897—87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение  
ГОСТ 8846—87 Полотна и изделия трикотажные. Определение линейных размеров, числа петельных рядов и петельных столбиков и перекоса

ГОСТ 26115—84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву

ГОСТ 27570.0—87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

## 3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**услуга по ремонту трикотажных изделий:** Услуга по восстановлению потребительских свойств и/или обновлению всех видов трикотажных изделий по заказам потребителей;

**услуга по пошиву и вязанию трикотажных изделий:** Услуга по изготовлению нового изделия по заказу потребителя;

**Дом моды, Дом моделей, ателье, мастерская:** Организации, оказывающие услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по заказам потребителей;

**закройщик:** Ответственный исполнитель услуги, имеющий специальную подготовку по моделированию, конструированию и технологии пошива и вязания трикотажных изделий;

**комплексный приемный пункт (КПП):** Помещение для приема заказов потребителей на предприятиях, в организациях и в сельской местности, используемое при выездном обслуживании населения;

**приемный салон:** Специально оборудованное помещение, предназначенное для заключения между потребителем и исполнителем договора на ремонт или пошив, вязание трикотажных изделий;

**вработка узлов:** Соединение оборванной нити;

**заработок:** Край трикотажного изделия;

**затяжка волокон (нитей):** Дефект в виде нестандартной петли;

**кулирное платирование:** Разновидность переплетения нитей;

**муар:** Рисунок;

**обметывание:** Обработка краев деталей трикотажных изделий с целью предотвращения осыпания нитей;

**отделка:** Детали одежды, применяемые для украшения или придания практичности изделию;

**паголенок:** Верхняя часть чулочно-носочного изделия;

**пат:** Отделочный элемент рукава верхней одежды;

**перекос:** Видимое отклонение расположения нитей от долевой или поперечной нити;

**петля:** Взаимное расположение нитей при их соединении в полотно;

**прикеттлевание деталей:** Соединение деталей трикотажных изделий на кеттельной машине;

**припуск:** Ширина внутренней части места соединения (шва) деталей одежды;

**пробивка:** Разрыв нити;

**прохват:** Пропуск стежка при подшивании изделия на машине

**строчка:** Результат технологической операции по соединению деталей одежды в виде линии из швейных ниток, состоящей из последовательно расположенных стежков;

**сметывание:** Временное соединение деталей трикотажных изделий;

**уточнение (утолщение):** Увеличение (уменьшение) плотности отдельного участка нити или полотна;

**штрипка:** Полоска трикотажного полотна в нижней части рейтуз.

#### 4 Классификация услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий

Настоящий стандарт предусматривает классификацию услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий в зависимости от технологических процессов, методов и форм обслуживания населения.

4.1. В зависимости от технологических процессов услуги подразделяют на:

- услуги по ремонту трикотажных изделий;
- услуги по пошиву и вязанию трикотажных изделий.

4.2 По методам и формам обслуживания услуги подразделяют на:

- стационарное обслуживание, при котором прием заказов потребителя и исполнение услуг осуществляются в Доме моделей, Доме моды, ателье, мастерской;

- выездное обслуживание, которое предусматривает прием и выдачу заказов потребителя в комплексных приемных пунктах, организациях и в местах, указанных потребителем, а исполнение услуги — в стационарных условиях.

#### 5 Общие технические требования

Услуги по ремонту, пошиву и вязанию всех видов трикотажных изделий (верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, перчаточные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы) должны выполняться в соответствии с настоящим стандартом и требованиями потребителя, указанными в договоре.

5.1 При оказании услуги исполнитель обязан предоставить потребителю информацию согласно правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

##### 5.2 Основные технологические требования

5.2.1 К организациям, оказывающим услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, предъявляются различные требования в зависимости от типа и разряда:

- Дом моделей, Дом моды, ателье высшего разряда (типа «Люкс») оказывающие услуги по пошиву и вязанию трикотажных изделий, предоставляют услуги дипломированного художника-модельера, консультирующего потребителей по комплексу вопросов, связанных с выбором модели и материала изделия:

- в других ателье, мастерских выбор модели и материалов для пошива и вязания изделия, в соответствии с его назначением, осуществляет потребитель на основе предоставляемых ему для ознакомления журналов мод, слайдов, образцов изделий и материалов согласно правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1] и услуг закройщика.

5.2.2 При оказании услуг по пошиву и вязанию трикотажных изделий снятие основных размеров фигуры потребителя, раскрой трикотажного полотна и примерки сметанного изделия на потребителе с целью уточнения его требований к готовому изделию выполняет закройщик, который определяет количество примерок.

5.2.3 Закройщик производит раскрой трикотажного полотна по унифицированным лекалам и (или) лекалам, изготавливаемым индивидуально по специальной методике.

5.2.4 В технологии ремонта или изготовления изделий должен быть предусмотрен комплекс требований согласно ГОСТ 26115.

5.2.5 По желанию потребителя, отраженному в договоре, могут допускаться отклонения от технологии ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий, если это не влечет причинения вреда для жизни и здоровья потребителя или его имущества.

5.2.6 Закройщик осуществляет контроль качества выполненных работ на всех этапах ремонта, пошива и вязания изделия в соответствии с технической документацией.

5.2.7 Сдачу сшитого или связанного изделия потребителю осуществляет закройщик.

Сдачу изделия после проведения ремонтно-восстановительных работ осуществляет приемщик заказов.

### 5.3 Характеристики

5.3.1 Отремонтированное, сшитое или связанное изделие по внешнему виду, посадке на фигуру, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должно соответствовать индивидуальным особенностям потребителя услуги и его желанию, определенному договором.

5.3.2 Прочность и практичность трикотажного полотна и изделий, изготовленных по заказам потребителей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8846.

5.3.3 Основными потребительскими (эксплуатационными) характеристиками изделия являются: прочность швов, наличие или отсутствие пороков внешнего вида, размеры припусков.

Края деталей трикотажных изделий должны быть обметаны.

5.3.3.1 Количество и размеры пороков полотна в трикотажных изделиях должны соответствовать нормам, указанным в приложении А.

5.3.3.2 В трикотажных изделиях допускается не более четырех швейно-производственных пороков, характеристики и размеры которых указаны в приложении Б.

5.3.3.3 Виды и параметры строчек верхней одежды, чулочно-носочных, перчаточных, платочно-шарфовых изделий и головных уборов должны соответствовать нормам согласно приложению В.

5.3.3.4 Припуски по видам ассортимента трикотажных изделий должны соответствовать:

- на швы — требованиям согласно приложению Г;

- на подгибку — требованиям согласно приложению Д.

5.3.3.5 В изделиях не допускаются уточнения от обрыва нити (в том числе усилительной нити в чулочно-носочных изделиях), дыры, чернильные, красильные и масляные пятна, расплыв краски, нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия, и пережог (от глажения) полотна.

5.3.4 Прикладные, отделочные материалы, фурнитура и швейные нитки должны соответствовать требованиям нормативных документов.

### 5.4 Требования к состоянию и оформлению зданий, внутренних помещений и прилегающей территории

5.4.1 Техническое состояние зданий, внутренних помещений и прилегающей территории, расположение технологического и вспомогательного оборудования должны соответствовать требованиям строительных норм и правил [2], [3] в части, касающейся предприятий бытового обслуживания населения, и норм технологического проектирования [4], при этом должны быть предусмотрены:

- оборудованные помещения для хранения сырья, материалов, вещей, принадлежащих заказчику, готовых изделий;

- специально выделенные изолированные помещения (примерочные кабины) приемных салонов, предназначенные для проведения примерок сметанных изделий, полуфабрикатов;
- рабочее место приемщика заказов в приемном салоне, предназначенное для заключения договора между потребителем и исполнителем услуг, и сдачи исполненных заказов.

5.4.2 В комплексных приемных пунктах должна быть предусмотрена территориально обособленная зона обслуживания потребителей услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, в которой должна находиться примерочная кабина.

Допускается использование примерочной кабины комплексного приемного пункта при оказании других однородных услуг, таких как услуги по ремонту и пошиву швейных изделий.

5.4.3 Оформление фасада здания, витрин, приемного салона (контактной зоны) должно соответствовать требованиям правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

#### 5.5 Маркировка

Сшитые и связанные трикотажные изделия, подлежащие выдаче потребителю, должны иметь этикетку и маркировочную ленту.

5.5.1 Этикетка должна содержать фирменное наименование исполнителя и его юридический адрес.

5.5.2 Маркировочная лента должна содержать информацию о составе трикотажного полотна, пряжи и ткани и способах ухода за изделиями в виде условных обозначений (символов):

- химической чистки, глажения для верхней одежды;
- стирки, глажения для бельевых изделий.

5.5.3 Маркировочная лента должна втачиваться сложенной вдвое или в развернутом виде в один из соединительных швов изделия (по линии горловины, в левый боковой шов или при подгибе низа), а при отсутствии швов — прикрепляться в скрытых местах изделия.

5.5.4 Маркировочная лента должна соответствовать требованиям ГОСТ 3897.

#### 5.6 Упаковка

5.6.1 К верхнему трикотажному изделию должен быть приложен лоскут трикотажного полотна, из которого изготовлено изделие, размером не менее 5 × 5 см.

К изделию, изготовленному из материала потребителя, прикладывается остаток этого материала.

5.6.2 Отремонтированные, сшитые и связанные трикотажные изделия должны быть упакованы в бумажные, целлофановые, полиэтиленовые пакеты (конверты) или завернуты в оберточную бумагу или в фирменную упаковку.

## 6 Требования безопасности

**6.1 Требования, предъявляемые к обслуживанию потребителей в процессе исполнения заказа, обеспечивающие безопасность обслуживания и сохранность имущества потребителей**

6.1.1 Обслуживание потребителя при приеме заказа (заключении договора), примерках, сдаче готового изделия должно осуществляться в соответствии с правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

6.1.2 В приемном салоне электрооборудование должно соответствовать требованиям безопасности, указанным в технической документации или ГОСТ 27570.0.

6.1.3 Примерочная кабина должна иметь ковровое покрытие или потребителю должен предоставляться, при необходимости, коврик под ноги.

Ковровое покрытие (коврик) должно ежедневно очищаться от пыли и грязи и не реже одного раза в неделю подвергаться санитарной обработке.

**6.2 Требования безопасности к отремонтированным, пошитым и связанным трикотажным изделиям**

Трикотажные изделия по конструкции, технологии ремонта и изготовления должны обеспечивать воздухообмен, гигроскопичность, устойчивость к поту, не содержать красителей, вызывающих раздражение кожи.

#### 6.3 Требования безопасности к материалам

6.3.1 Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детской одежды, должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм [5].

6.3.2 Сырье и материалы, включенные в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия.



## 7 Правила приемки

7.1 Отремонтированные, сшитые и связанные трикотажные изделия должны подвергаться приемочному контролю.

Приемочный контроль готовых изделий проводится техническим контролером.

7.2 При приемочном контроле проверяют соответствие отремонтированных, сшитых и связанных трикотажных изделий требованиям нормативных документов с учетом требований потребителя, указанных в договоре.

7.3 Если при приемочном контроле будет установлено несоответствие отдельных показателей требованиям нормативных документов, изделие должно быть возвращено для устранения несоответствия, а в случае невозможности устранения дефекта следует произвести расчет с потребителем в соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации [1].

## 8 Методы контроля

Проверка требований настоящего стандарта при оказании услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий осуществляется с помощью органолептических, инструментальных, аналитических методов контроля.

8.1 Проверку соблюдения требований 5.2, 5.4, 5.5.3 проводят в соответствии с организационно-распорядительной, учетной и технической документацией, 5.3.3 в части размеров припусков, пороков и строчек в готовых изделиях и 5.6.1 проводят линейкой с ценой деления 1 мм.

Другие требования раздела 5 проверяют органолептически.

8.2 Проверку соблюдения требований 6.1.1, 6.1.3 проводят просмотром учетной документации и органолептически, 6.1.2 — просмотром учетной и технической документации.

8.3 Проверку соблюдения требований 6.2 проводят органолептически.

8.4 Проверку соблюдения требований 6.3 проводят просмотром документов на применяемые материалы, и, при необходимости, инструментально.

## 9 Хранение и транспортирование

9.1 Готовые изделия и полуфабрикаты должны храниться в сложенном виде или висющими на плечиках в специально оборудованных помещениях при нормальных климатических условиях (температура окружающей среды  $(20 \pm 5)$  °С, относительная влажность  $(65 \pm 15)$  %, атмосферное давление  $(750 \pm 30)$  мм рт. ст.).

9.2 Изделия при хранении должны быть защищены от воздействия солнечных лучей, повреждения шерстяных вещей молью и от возникновения плесени.

9.3 Транспортирование готовых изделий и полуфабрикатов между производственными участками или в приемные пункты должно проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность их внешнего вида, в автофургонах или других видах транспорта, оборудованных кронштейнами или стеллажами, — по ГОСТ 3897.



ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)

**Пороки внешнего вида полотна**

Таблица А.1 — Количество и размеры пороков внешнего вида трикотажного полотна

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Уточнения: - от обрыва отдельных волокон  - от обрыва одной нити	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые изделия	Все виды полотен из пряжи (нитей) химических волокон	3	1,0	В сумме В сумме (в открытой части изделий не допускается)
	То же	Основовязаное	3	1,0	
Утолщения и уточнения по линейной плотности от неровноты пряжи и нитей, работа узлов	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме полотен из пряжи самокрученной высокообъемной из полиакрилонитрильных волокон и льняной пряжи при заправке в один конец	3	0,7	Заметные
		Полотна из пряжи самокрученной высокообъемной из полиакрилонитрильных волокон льняной пряжи при заправке в один конец	4	1,0	
Поднятые петли с закреплением (одиночные или групповые до двух петель, сбросы)	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме основовязаного, полотен с ручных вязальных машин и ручного вязания	1	—	Заметные
Прессовые петли (набор петель или увеличенные петли)	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен	4	—	
Деформированные петли от натяжения нитей основы	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	То же	2	—	—
	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков, платочно-шарфовые изделия	Основовязаное	2	—	
Затяжки отдельных волокон или нитей	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Основовязаное из пряжи и нитей химических волокон, кулирное	4	0,5	В сумме

Продолжение таблицы А.1

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Затяжки отдельных волокон или нитей	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	Все виды полотен из пряжи и нитей химических волокон	2	0,5	—
Пробивка	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Кулирное платированное	1	2,0	Петли
Петли узора цветного или рельефного рисунка	То же	То же	1	2,0	Черточки
Перекося: - полотна с резко-выраженным рисунком (клетка и т. п.) - ластичной отделки	Все виды изделий	Все виды полотен	3	—	Петли
Разная плотность между отдельными деталями (при одном переплетении)	Все виды изделий	Все виды полотен	1	5,0	% от ширины изделия
Шишковатость, мушковатость, засоренность, зебристость, неравномерно расположенная от неровности пряжи и нитей по линейной плотности	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Детали и купоны с плосковязальных и кругловязальных машин	1	1,0	—
Провязывание цветной, масляной и загрязненной нити	То же	То же	1	—	В пределах установленных допустимых отклонений
Пороки набивки (непрочатка рисунка, несовпадение раппорта и сдвиг рисунка, мелкие брызги, пятна и др.)	Все виды изделий	Все виды полотен, кроме основовязаного	—	—	Малозаметные
Изменение оттенка цвета (оттеночность), муары, неравномерно расположенная зебристость от неровности окраски пряжи	Верхние изделия, сорочки верхние для мужчин и мальчиков	Все виды полотен	3	1,0	В сумме
	Перчаточные, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия и головные уборы	То же	3	0,5	*
	Верхние изделия, сорочки верхние мужские и для мальчиков	»	3	—	Малозаметные
	Все виды изделий	»	3	—	*

Окончание таблицы А.1

Наименование порока	Вид трикотажного изделия	Вид полотна	Количество пороков, не более	Характеристика пороков	
				Размер, см, не более	Особенности
Места с блеском (ласы), заломы, складки от сгиба полотна Концы металлизированной нити на лицевой стороне (излом нити)	То же	*	3	—	*
	Все виды изделий	Все виды полотен	3	—	—
<p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 В изделиях не учитываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зебрность, равномерно расположенная по изделию на полотнах с многосистемных машин;</li> <li>- обрыв уточной нити, не видимый с лицевой стороны;</li> <li>- следы на боку изделия от клупп сушильно-ширильной машины;</li> <li>- малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид изделия, — полосы от уплотненных или разреженных петельных столбиков, неравномерного ворса и подвалки, неровнота петель в изделиях ручного вязания, перекос петельной структуры, замины в перчаточных и чулочно-носочных изделиях, исчезающие при надевании;</li> <li>- пороки внешнего вида полотна (за исключением обрыва нити, штопки, масляных и красильных пятен) на закрытых частях и деталях;</li> </ul> <p>2 К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутренние стороны двойных деталей (отложного воротника, карманов, пат, манжет, напульсников, складок, кокетки и других деталей верхних изделий и верхних сорочек для мужчин и мальчиков, внутренние стороны деталей перчаточных, чулочно-носочных изделий и головных уборов), части деталей, закрытые накладными деталями или отделками;</li> <li>- изнаночную сторону изделий;</li> <li>- нижнюю часть блузок, верхних сорочек для мужчин и мальчиков, носимых с заправкой в брюки, на расстоянии от низа:</li> </ul> <p>15 см — в блузках и сорочках 64—84-го размеров по обхвату груди;</p> <p>20 см — в блузках и сорочках 88-го размера и выше.</p>					

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)

**Швейно-производственные пороки**

Таблица Б.1 — Характеристика и размеры швейно-производственных пороков

Наименование порока	Место порока в изделии	Размер порока, см, не более
Разная длина	Длинные рукава, ножки в брюках, рейтузах:	
	- детских (до 80 размера по обхвату груди включительно) - подростковых и взрослых	0,8 1,0
	Короткие рукава, ножки в шортах, напульсники, манжеты, плечевые швы, концы воротника, накладные карманы, паты, погоны и другие мелкие детали	0,5

Окончание таблицы Б.1

Наименование порока	Место порока в изделии	Размер порока, см, не более
Разная длина	Боковые швы, борта, вытачки	1,0
Разная ширина	Рукава, ножки в брюках или рейтузах пояса, напульсники, манжеты, накладные карманы, клапаны, рамки прорезных карманов, паты, погоны, и другие мелкие детали	1,0
Несимметричность	Вытачки, швы, складки, рельефы правой и левой сторон, карманы, рамки прорезных карманов, паты и др.	1,0
Разное расстояние между петлями	Верхние изделия: - детские (до 80 размера по обхвату груди включительно) - подростковые и взрослые	0,5 1,0
Перекос	Воротник верхнего изделия	0,5
Отклонение от средней линии	Застежка «молния», планка и передний разрез верхнего изделия	0,5
Отклонение строчки от конструктивной линии	Подшивка верха и низа изделия  Отстрочка воротника, планки, застежки «молния», борта, рукавов, карманов, кокетки: - нитками в цвет изделия - нитками, контрастными цвету изделия	0,5  0,2 0,1
Прохваты при подшивании на машине двухниточного краеобметочного стежка	Лицевая сторона изделий из любого вида сырья, кроме шерстяной пряжи и ее сочетаний	0,3
Несовпадение соединительных швов	Втаченные манжеты, напульсники Втаченные рукава Шаговый шов в брюках и рейтузах	0,5 1,0 1,0
Отклонение линейных размеров парных изделий:		
- общая длина	Перчаточные изделия	0,5
- длина и ширина	Напульсник перчаточных изделий, ластичный бортик чулочно-носочных изделий Пальцы перчаточных изделий	0,5 0,3
- длина	След чулочно-носочных изделий	0,5
Отклонение по длине	Ножки рейтуз со следом (колготки): - детские - женские Завязывающиеся концы шапки	0,3 0,5 2,0
Несовпадение цветных полос или рисунка	Все изделия с цветными полосами и рисунками, выполненными по эскизам потребителя	0,5
<p>Примечание — Швейно-производственные пороки, расположенные на закрытых частях изделия, указанных в примечании 2 приложения А, не учитываются.</p>		

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(обязательное)

**Строчки в готовых изделиях**

Таблица В.1 — Строчки в чулочно-носочных изделиях

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение деталей колготок, рейтуз, краев борта, паголенка и нижней части следа	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Подшивание верхнего края колготок, рейтуз	Трехниточный (двухигольный) плоский	20
Притачивание штрипок	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Закрепление концов шва эластичной тесьмой	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22

Таблица В.2 — Строчки в перчаточных изделиях

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Настрачивание отделочных деталей, тесьмы и др.	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
Пришивание пуговиц	Однониточный (одноигольный) цепной и челночный	8—9 уколов в каждое отверстие
	Ручной	4 укола в каждое отверстие в две нитки
Прикеттеливание деталей	Однониточный цепной кеттельный	Петля в петлю

Таблица В.3 — Строчки в платочно-шарфовых изделиях и головных уборах

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Соединение (стачивание, притачивание) деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
Присоединение каймы, бахромы	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	20
Прикеттеливание отделочных деталей	Однониточный цепной кеттельный	Петля в петлю

Таблица В.4 — Строчки в верхних трикотажных изделиях

Наименование операции	Вид и параметры строчки	
	Вид стежка	Количество стежков на 5 см строчки, не менее
Сметывание деталей к примерке Обметывание: - срезов деталей	Машинный или ручной	6
	Двух-, трехниточный (одноигольный) краеобметочный	20
- низа спортивных брюк из начесанного полотна, рейтуз из двухластичного шерстяного полотна с цельнокроеной штрипкой, срезов притачных штрипок	Трехниточный (одноигольный) красобметочный	25
Соединение (стачивание, пригачивание, втачивание) деталей	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	25
	Трех-, четырех-, пятиниточный красобметочный	20
Настрочивание тесьмы или бейки, втачивание застежки-«молнии», стачивание вытачки, подкладки, притачивание карманов, клапанов, штрипок	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный прямой	22
	Трехниточный (двухигольный) плоский	20
Прокладывание отделочной строчки по продольному перегибу передних половинок спортивных брюк (стрелки)	Двухниточный (одноигольный) цепной прямой	22
	Однориточный (одноигольный) цепной потайной	10
Подшивание краев верха и низа изделий и рукавов	Трех-, четырехниточный (двух-, трехигольный), пятиниточный (трехигольный) плоский	20
	Ручной	15
Обметывание срезов деталей спортивных изделий, курток, брюк, шорт, рейтуз	Двухниточный (одноигольный) цепной кеттельный	Петля в петлю
	Двухниточный (одноигольный) челночный прямой	22
Прикеттеливание деталей с плоскофанговых машин (бейки, манжеты, воротник и др.)	То же	15
	Двухниточный (одноигольный) цепной и челночный зигзагообразный	20 (на 1 см)
Закрепление: - концов швов, эластичной тесьмы, отделочных деталей	То же	26 (на 1 см)
	Однориточный (одноигольный) цепной и челночный	8—9 уколов в каждое отверстие
Обметывание петель для застежки: - двойное и одинарное с прокладыванием каркасной нити	Ручной	4 укола в каждое отверстие
	То же	
- одинарное		
Пришивние пуговиц		

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(обязательное)

Припуски на швы

Т а б л и ц а Г.1 — Припуски на швы мужских и женских изделий

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Боковой, средний, рукавов	Вразутюжку Взаутюжку	1,5—2,0 —	— 0,9—1,1
Платье, куртка, пиджак, джемпер	То же	Вразутюжку Взаутюжку	1,5—2,0 1,0—1,5	— 0,7—1,0
Джемпер	»	Вразутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 0,7—1,0	— 0,5—1,0
Блузка	»	Взаутюжку	—	0,5—1,0
Сарафан	Боковой, средний	Вразутюжку Взаутюжку	1,5—2,0 —	— 0,7—1,0
Жилет	То же	Вразутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 —	— 0,5—1,0
Юбка	Боковой, средний	Взаутюжку на ребро	0,7—1,0	0,7—1,0
Пальто, платье, пиджак	Плечевой	Вразутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 —	0,7—1,0 0,7—1,0
Джемпер, жилет	То же	Вразутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 0,7—1,0	— 0,5—1,0
Блузка	»	Взаутюжку	—	0,5—1,0
Брюки	Боковой, шаговый	Вразутюжку Взаутюжку	1,5—2,0 —	— 0,7—1,0
То же	Сидения	Вразутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 —	— 0,7—1,0
Свитер, спортивный костюм, рейтузы и др.	Все	Взаутюжку	0,5—0,7	0,5—0,7

П р и м е ч а н и е — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.



Таблица Г.2 — Припуски на швы детских изделий

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Боковой, средний, рукавов, плечевой и другие	Взаутюжку Взаутюжку	1,0—1,5 0,5—1,0	— 0,5—1,0
Платье, жакет, сарафан, жилет и другие	То же	Взаутюжку	0,5—0,7	0,5—0,7
<p>Примечание — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.</p>				

Таблица Г.3 — Припуски на швы мужских и женских изделий

Наименование изделия	Наименование припуска	Способ заглаживания шва	Размер припуска в готовом изделии, см	
			Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто, платье, куртка, пиджак, жилет и другие с втачными рукавами, а также реглан	Втачивания рукавов	Взаутюжку на ребро	0,7—1,0	0,5—0,7
Воротник, манжета, планка, карман, клапан, пояс и другие детали	Обтачивание края	То же	0,5—0,7	0,5—0,7
Воротник, манжета, планка, карман, клапан, пояс к юбке и другие детали	Притачивание	»	0,5—0,7	0,5—0,7
Лиф (к юбке)	Притачивание	Взаутюжку	1,0—1,5	0,7—1,0
<p>Примечание — По желанию заказчика, отраженному в договоре, допускается изменение размеров припусков в пределах не менее 0,5 и не более 3,0 см.</p>				

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(обязательное)

## Припуски на подгибку

Таблица Д.1 — Припуски на подгибку изделий для взрослых

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотна, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотна, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Низ изделия	5,0—6,0	3,0—4,0
Куртка, пиджак, жакет, брюки и другие	То же	4,0—5,0	2,5—3,0
Джемпер, жилет	»	3,0—4,0	2,5—3,0
Блузка без заправки в юбку или брюки	»	—	2,5—3,0
Блузка, джемпер с заправкой в юбку, брюки	»	—	1,5—2,0
Платье, сарафан, юбка прямые и расширенные	»	3,5—5,0	2,5—3,0
Платье, сарафан, юбка расклешенные	»	2,0—2,5	2,0—2,5
Юбка подкладочная, юбка-чехол	»	1,5—2,0	1,5—2,0
Пальто, платье, куртка, пиджак, жакет, джемпер	Низ рукава	3,0—4,0	2,5—3,0
Блузка	То же	—	1,5—2,0
Юбка	Верх изделия	2,5—3,5	2,5—3,0
Брюки (без пояса)	То же	2,5—3,5	2,5—3,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в один ряд	»	2,0—2,5	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в два ряда	»	3,5—4,0	3,5—4,0
Примечание — В изделиях, изготовленных из купонов, могут отсутствовать подгибы низа изделия и рукавов.			

Таблица Д.2 — Припуски на подгибку изделий для детей

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотна, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотна, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Пальто	Низ изделия	3,3—5,0	2,0—3,0
Куртка, пиджак, жакет, брюки и другие	То же	2,5—3,0	2,0—2,5
Джемпер, жилет	»	2,5—3,0	1,5—2,0

Окончание таблицы Д.2

Наименование изделия	Наименование припуска	Размер припуска в готовом изделии, см	
		Из полотен, выполненных всеми видами переплетений, кроме кулирной глади, ажурного, прессового и их сочетаний	Из полотен, выполненных переплетениями кулирная гладь, ажурное, прессовое и их сочетания, а также из начесанного полотна
Блузка без заправки в юбку или брюки	Низ изделия	—	2,0—2,5
Блузка, джемпер с заправкой в юбку, брюки	То же	—	1,0—1,5
Платье, сарафан, юбка прямые и расширенные	»	2,5—3,0	2,0—2,5
Платье, сарафан, юбка расклешенные	»	1,5—2,0	1,5—2,0
Пальто, платье, куртка, пиджак, жакет, джемпер	Низ рукава	2,0—2,5	1,5—2,0
Блузка	То же	—	1,0—1,5
Юбка	Верх изделия	2,5—3,0	2,0—2,5
Брюки (без пояса)	Верх изделия	2,5—3,0	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в один ряд	То же	2,0—2,5	2,0—2,5
Спортивные брюки, шорты, юбка-чехол с прокладыванием эластичной тесьмы в два ряда	»	3,0—3,5	3,0—3,5
Примечание — В изделиях, изготовленных из купонов, могут отсутствовать подгибы низа изделия и рукавов.			

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(информационное)

**Библиография**

- [1] Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1025
- [2] СНиП 2.08.02—89 Общественные здания и сооружения
- [3] СНиП 2.08.01—89 Жилые здания
- [4] ВНТП—90 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий бытового обслуживания населения
- [5] СанПиН № 42-125-4390—87 Материалы с вложением химических волокон для детской одежды

Ключевые слова: услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, безопасность, потребитель, исполнитель, одежда

---

Редактор *Т.П. Шашина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.С. Кабакова*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартыановой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 25.08.99. Подписано в печать 30.09.99. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,60.  
Тираж 354 экз. С 3756. Зак. 825.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Пар № 080102