



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ  
МОРСКИХ СУДОВ

## СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

ГОСТ 11589—88  
(СТ СЭВ 1316—78)

Издание официальное

БЗ 6—88 413

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Шлюпки и плоты спасательные морских судов

## СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Lifeboats and life saving rafts for sea ships.  
Statute book of life saving signals

ГОСТ

11589—88

(СТ СЭВ 1316—78)

ОКП 64 1780

Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на входящий в состав снабжения спасательных шлюпок и плотов морских судов свод спасательных сигналов, предназначенных для осуществления связи между судами, спасательными шлюпками и плотами, людьми, терпящими бедствие на море, и спасательными судами, береговыми станциями и самолетами, и устанавливает технические требования на изделие этого свода.

1. Свод спасательных сигналов должен быть оформлен в виде таблицы в соответствии с приложением, напечатан на материале светлого тона четким шрифтом, типографскими красками.

2. Таблицы следует печатать на тонком эластичном материале, стойком к воздействию морской воды.

3. Четкость и видимость печати текста таблицы спасательных сигналов должны быть достаточными для того, чтобы в темное время суток можно было рассмотреть текст с использованием имеющихся на спасательных шлюпках и плотках средств освещения, при этом изображения световых сигналов в таблице должны быть оранжевого, красного, зеленого и белого цветов.

4. На фигурах условных обозначений таблицы должны быть отчетливо видны пунктирные линии.

5. Краски, примененные при печатании таблицы, должны быть стойкими к воздействию морской воды.

6. Срок службы таблицы спасательных сигналов - не менее 5 лет.

7. На каждой таблице спасательных сигналов должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) дату изготовления;
- 3) обозначение настоящего стандарта.

**ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ  
СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 16 ГЛАВЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ  
ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ**

ОТВЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ СТАНЦИЯ НА СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, ПОДАВАЕМЫЕ СУДНОМ ШИЛОПКОМ, ПЛОТОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦОМ			
НОЧЬЮ	ДНЕМ		ЗНАЧЕНИЕ
 <p><b>БЕЛАЯ</b> звезда ракеты, состоящая из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту*</p>	 <p><b>ОРАНЖЕВЫЙ</b> посредой сигнал</p>	 <p>Комбинированный звуко-световой сигнал (гудок и молоток), состоящий из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту*</p>	<p>*«Вас видно — помощь будет оказана так скоро, как это будет возможно». Повторение этих сигналов имеет то же самое значение»</p>

При приближении дневные сигналы могут подниматься ночью, а ночью — днем

**СИГНАЛЫ О ВЫСАДКЕ СУДАМ, ШИЛОПКАМ И ПЛОТАМ, ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ**

	РУЧНОЙ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДНЕМ	 <p><b>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ</b> движение белого флага или рук</p>	 <p>Подает <b>БЕЛЫЙ</b> ЗВЕЗДНОГО сигнала</p>	<p><b>K</b> — • —</p> <p>Передает по звуку буквы К (• • •) световой или звуковой аппаратурой</p>	<p>*«Здесь лучшее место для высадки»*</p>
НОЧЬЮ	 <p><b>ВЕРТИКАЛЬНОЕ</b> движение белого флага или факела</p>			

Угловое функционирование аппаратуры высадки может быть заменено белыми флагами или факелами

ДНЕМ	 <p><b>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ</b> движение белого флага или рук</p>	 <p>Подает <b>КРАСНЫЙ</b> ЗВЕЗДНОГО сигнала</p>	<p><b>S</b> •••</p> <p>Передает по звуку буквы S (•••) световой или звуковой аппаратурой</p>	<p>*«Высадка здесь чрезвычайно опасна»*</p>
НОЧЬЮ	 <p><b>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ</b> движение белого флага или факела</p>			

Продолжение

	РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДЕНЬ	 <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага 1 в направлении указываемой его в месте 2 и приближение другого флага в указываемом направлении 3</p>		<p>S R</p> <p>L</p> <p>Передви по коду буквы S и R, и затем буквы K и L, если лучшее место для высадки на берег расположено правее направления движения малого судна, или перед буквами K и L, если лучшее место для высадки расположено левее направления его движения</p>	Высадка или временный отход. Конкретное для высадки место находится в указываемом направлении
НОЧЬ	 <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела 1, а затем указываемый отход или факел в месте 2 и приближение другого белого огня или факела в указываемом направлении 3</p>	<p>Подняв КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала вертикально 1, и БЕЛОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала по направлению лучшего места высадки на берег 2</p>		

## СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ БЕРЕГОВЫМИ СПАСАТЕЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ДЕНЬ	НОЧЬ	ДЕНЬ И НОЧЬ	ЗНАЧЕНИЕ
 <p>ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага или рук</p>	 <p>ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого огня или факела</p>	 <p>После ЗЕЛЕННОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала</p>	Вообще «Угроза жизни». В частности: «Самостоятельной лодки помощи нет», «Близко к берегу», «Человек в спасательной лодке», «Выберите лодку»
 <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага или рук</p>	 <p>ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела</p>	 <p>Подняв КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала</p>	Вообще «Помощь». В частности: «Травма», «Стой выжидай»

## СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ САМОЛЕТОМ, ЗАНЯТЫМ ПОИСКОВЫМИ И СПАСАТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, С ЦЕЛЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ СУДОВ К ТЕРЯЕМУ БЕДСТВИЮ НА МОРЕ САМОЛЕТУ, СУДНУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ

САМОЛЕТ УКАЗЫВАЕТ ПЛАВУЧЕМУ СРЕДСТВУ НАПРАВЛЕНИЕ НА САМОЛЕТ ИЛИ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО, ТЕРЯЮЩЕЕ БЕДСТВИЕ	ПОМОЩЬ ПЛАВУЧЕМУ СРЕДСТВУ, КОТОРОМУ ПОДАН СИГНАЛ, БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ		
 <p>Описывает один круг над плавающим средством</p>	 <p>Перелетит близко по курсу, на малой высоте курс судна, оторавая и закрывая прожекторный луч или изменяя шаг прожектора</p>	 <p>Летит в направлении, в котором должно идти судно</p>	 <p>Самолет пролетит за кормой судна, на малой высоте, оторавая и закрывая прожекторный луч или изменяя шаг прожектора</p>

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.88 № 3201 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1316-78 «Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.89.
2. Срок проверки — 1992 г.
3. Взамен ГОСТ 11589-75.

Редактор *Т. С. Шeko*  
Технический редактор *Г. А. Терeбинкина*  
Корректор *В. С. Черняк*

Сдано в наб. 27.09.88 Подл. в печ. 01.12.88 0,5 усл. в л. 2,0 усл. кр. отт. 0,24 уч.-изд. л.  
Тир. 6000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 2162