

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

**FOCT 26281-84** 

Издание официальное





### **PA3PAGOTAH**

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Министерством промышленности строительных материалов СССР

# **ИСПОЛНИТЕЛИ**

Н. Н. Мелентьев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л. М. Шаронова; А. И. Матайтис, канд. техн. наук; Т. И. Михайлова; Э. А. Азовцев; В. Л. Смелянский; В. В. Еремеева; М. П. Кораблин

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. министра Г. В. Миловидов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1984 г. № 153

# МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

### Правила приемки

FOCT

Heat-insulating construction materials and products.

Acceptance rules

26281-84

OKIT 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1984 г. № 153 срок введения установлен с 01.01.86

### Несоблюдение стандарта праследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные материалы и изделия и устанавливает общие правила их приемки.

Термины и их определения, применяемые в настоящем стан-

дарте, соответствуют ГОСТ 15895-77 и ГОСТ 16504-81.

 Материалы и изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативно-технической документации на материалы и изделия конкретного вида. Приемку проводят партиями.

Партией считают материалы и изделия одной марки, типа, вида и размеров, последовательно изготовленные на одной технологической линии в течение не более одних суток. Объем партии устанавливают в нормативно-технической документации на материалы и изделия конкретного вида.

 Если до начала приемки продукцию необходимо выдержать на складе в течение определенного времени, в нормативно-технической документации на продукцию конкретного вида делают соот-

ветствующую запись.

 Качество продукции проверяют по всем показателям, установленным в нормативно-технической документации на эту продукцию, путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытантй и контроля в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 1.

5. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию

продукции.

 Периодические испытания проводят при освоении производства продукции и при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие, если в нормативнотехнической документации на продукцию конкретного вида не указаны изые сроки испытаний.

Таблица 1

Наименование менытания	Наименование показателя		
Прнемо-сдаточные испытавия и контроль	Линейные размеры Правильность геометрической формы Внешний вид Разнотолщинность Плотность Влажность Содержание органических веществ Предел прочности при изгибе Предел прочности при сжатии		
Приемо-сдаточные ислытания и контроль	Предел прочности при растяжении Прочность на сжатие при 10%-ной деформации Гибкость Сжимаемость Упругость Содержание неволовнистых включений Зериовой состав		
Периодические испытания и контроль	Теплопроводность Линейная температурная усадка Водосгойкость Водопоглощение Сорбиновное увлажнение Сжимаемость после сорбиновного ув- лажнения Модуль кислотности Полнота полнокиденсации Средний днамогр волокия Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбиновного увлаж- нения Кислотное число		

Периодическим испытаниям подвергают продукцию, прошед-

шую приемо-сдаточные испытания и контроль.

 Приемку продукции, поступающей на контроль, осуществляют по двухступенчатым планам контроля, применяя установленные в табл. 2 (для штучной продукции) и в табл. 3 (для зерни-

Таблина 2

Объем партик, шт.	Ступени плана контроля	Объем выборки, шт	Обиций объем выборкя, шт.	Приемочное число	Браковочное число
До 1200	Первзя	3	3	0	2
	Вторая	3	6	1	2
120135000	Первая	5	5	0	3
	Вторая	5 .	10	3	4
35001 и выше	Первая	8	8	1	4
	Вторая	8	16	4	, 5

Таблица 3

Объем партия, м <sup>3</sup>	Ступели плана контроля	Объем, выборки (число вроб), шт.	Общий объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочно- число
До 280	Первая	3	3	0	2
	Вторая	3	6	1	2
Св. 280	Первая	5	5	0	3
	Вторая	5	10	3	4

стых и волокнистых материалов) объемы выборок, приемочные и браковочные числа.

 Выборку формируют из изделий (для штучной продукции) или проб (для зернистых и волокнистых материалов), отобранных от партии случайным образом.

Если продукция поступает на контроль в упакованном виде, вы-

борку формируют из разных упакованных мест.

 Для определения физико-механических показателей штучной продукции используют изделия, удовлетворяющие требованиям нормативно-технической документации по линейным размерам, правильности геометрической формы и внешнему виду.

Если число изделий, удовлетворяющих требованиям нормативно-технической документации по линейным размерам, правильности геометрической формы и внешнему виду, будет недостаточно, чтобы составить две выборки для проведения физико-механических испытаний, то недостающее число изделий отбирают от той же партии, не проводя определение размеров, правильности геометрической формы и внешнего вида.

10. Партию гродукции принимают на первой ступени планя контроля, если число дефектных изделий (проб) в выборке первой ступени меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если число дефектных изделий (проб) равно или больше браковочного

числа.

Если число дефектных изделий (проб) в выборке первой ступени больше приемочного числа, но меньше браковочного, то пере-

ходят к выборке второй ступени.

Партию продукции принимают на второй ступени плана контроля, если сумма дефектных изделий (проб) в выборке первой и второй ступени меньше или равна приемочному числу для второй ступени плана контроля, и бракуют, если сумма дефектных изде-лий (проб) в выборке первой и второй ступени равна или больше браковочного числа для второй ступени плана контроля.

На второй ступени контроля испытания проводят по тем показателям, по которым получены неудовлетворительные результаты

на первой ступени контроля.

Изделие (пробу) считают дефектным, если оно не удовле-творяет требованиям нормативно-технической документации хотя

бы по одному показателю.

12. Для партии изделий, не принятой по результатам контроля линейных размеров, правильности геометрической формы и внеш-него вида, допускается применять сплошной контроль, при этом изделия контролируют по тому показателю, по которому не была

принята партия.

13. При забраковании партии продукции по результатам пернодических испытаний необходимо провести повторную проверку по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки поставка продукции потребителю должна быть прекращена. После устранения причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации контролю подвергают каждую пятую партию.

При получении удовлетворительных результатов для трех по-следовательно проведенных испытаний допускается вернуться к

обычным периодическим испытаниям.

 Для продукции, которой в установленном порядке присво-ен государственный Знак качества, результаты испытаний на первой ступени контроля являются окончательными.

 Каждую принятую отделом технического контроля партию продукции оформляют документом о качестве, содержащим:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

марку (тип, вид) продукции;

номер партин;

дату изготовления;

количество продукции в партии (шт., м3);

результаты испытаний;

обозначение нормативно-технической документации на продукцию;

изображение государственного Знака качества по ГОСТ

1.9-67, если он присвоен в установленном порядке.

 Потребитель имеет право осуществлять контроль качества продукции в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

# Редактор В. П. Огурцов Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб. 15.10.84, 0,5 усл. кр.-отт.

Подп. в печ. 19.11.84. 0,31 уч.-изд. л Тир.

TRD. 25 000.

0,5 усл. п. л. Пена 3 коп.