



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 10 А**

ряд номинальных токов

ГОСТ 11277-75

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва



ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ до 10 А
Ряд номинальных токов

Fuse tube links for rated currents to 10 ampere.
Series of rated currents

ГОСТ
11277—75

Взамен
ГОСТ 11277—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3690 срок действия установлен

с 01.07.77

до 01.07.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд номинальных токов плавких вставок, предназначенных для защиты от токовых перегрузок электрических устройств и электронной аппаратуры в цепях напряжением до 1000 В эффективного значения переменного или постоянного тока.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2807-70 и публикации МЭК 127.

2. Номинальные токи плавких вставок должны соответствовать значениям представленным в ряду:

$1 \cdot 10^{-3}$; $1,2 \cdot 10^{-3}$; $1,6 \cdot 10^{-3}$; $2 \cdot 10^{-3}$; $2,5 \cdot 10^{-3}$; $3,2 \cdot 10^{-3}$; $4 \cdot 10^{-3}$; $5 \cdot 10^{-3}$; $6,3 \cdot 10^{-3}$; $8 \cdot 10^{-3}$; 10^{-2} ; $1,2 \cdot 10^{-2}$; $1,6 \cdot 10^{-2}$; $2 \cdot 10^{-2}$; $2,5 \cdot 10^{-2}$; $3,2 \cdot 10^{-2}$; $4 \cdot 10^{-2}$; $5 \cdot 10^{-2}$; $6,3 \cdot 10^{-2}$; $8 \cdot 10^{-2}$; 10^{-1} ; $1,25 \cdot 10^{-1}$; $1,6 \cdot 10^{-1}$; $2 \cdot 10^{-1}$; $2,5 \cdot 10^{-1}$; $3,15 \cdot 10^{-1}$; $4 \cdot 10^{-1}$; $5 \cdot 10^{-1}$; $6,3 \cdot 10^{-1}$; $8 \cdot 10^{-1}$; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10 А.

Допускаемые отклонения номинальных токов, в том числе отклонения при перегрузках должны соответствовать значениям, указанным в стандартах на плавкие вставки конкретных типов.

Изменение № 1 ГОСТ 11277—75 Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А.
Ряд номинальных токов

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.81
№ 3149 срок введения установлен

с 01.07.81

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1813—79).

(Продолжение см. стр. 206)

Пункт 4. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1813—79 и Публикации МЭК

127».

Пункт 2. Заменить значение: $1,2 \cdot 10^{-2}$ на $1,25 \cdot 10^{-2}$.

(ИУС № 9 1981 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *В. Н. Солдатова*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 16.12.75 Подп. в печ. 19.01.76 0,25 л. л. Тир. 8000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2228