

17735-72



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ
ПАКЕТОВ ШПОНА**

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**ГОСТ 17735—72
(СТ СЭВ 4151—83)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

Деревообрабатывающее оборудование
Основные параметры

Woodworking equipment. Guillotine shears
for veneer packages.
Basic parameters

ГОСТ
17735-72*

(СТ СЭВ 4151-83)

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1972 г. № 1043. Срок введения установлен

с 01.01.74

в части ножиц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 1000 мм —

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Постановлением Госстандарта от 27.04.84 № 1484
срок действия продлен


до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ножницы, предназначенные для чистой резки пакетов строганого и лущеного шпона вдоль и поперек волокон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4151-83 в части типоразмерного ряда.

2. Основные параметры ножиц должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Наименование параметра	Норма
Наибольшая длина разрезаемого пакета шпона, В, мм	1000 1800 2100* 2800
Наибольшее расстояние между рабочими поверхностями стола и прижимной траверсы, мм, не менее	180
Толщина разрезаемого пакета шпона Н, мм, не менее	90
при резании вдоль волокон	20**
при резании поперек волокон	
Время двойного хода ножевой траверсы, с, не более	2,5
Усилие прижима, отнесенное к площади прижимной траверсы, МПа, не менее	0,20

* Ножницы с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 мм изготавливают по требованию заказчика.

** Длина реза для ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 и 2800 мм не должна превышать 2000 мм.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *Р. Г. Говердовская*
 Технический редактор *Э. В. Митяй*
 Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 28.02.85 Подп. в печ. 24.06.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л.
 Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мнядауго, 12/14. Зах. 1715