

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

**к «Единой инструкции по эксплуатации, ремонту и учету
металлических индивидуальных крепей, применяемых
в очистных выработках угольных шахт»**

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
3	14. снизу	вопросам	вопросам:
8	10 сверху	стоек КСТм и	стоек КСТм
19	6 снизу	40 кг 2500 кг;	40 кг — 2500 кг;
19	5 снизу	80 кг 5000 кг.	80 кг — 5000 кг.
34	8 снизу	двумя рукоятками	двумя рукоятками.
		8.	
39	11 сверху	ручки 13 на цилиндре	ручки на цилиндре.
49	13 снизу	№ 38	§ 38.
57	табл. 28, колонка 1 сл., 13 снизу	в том числе:	
61	16 снизу	ДонУГИ) Кузнецкого	ДонУГИ). Кузнецкого
63	табл. 31, колонка 5 спр.	для разгрузки мм	для разгрузки, мм
81	12 снизу	до 0,8—30 мм;	до 0,8 м — 30 мм;
91	18 сверху	50—100 мм	50—150 мм
98	табл. 44, колонка 2 сл., 11 снизу	Правка (см. § 102)	Правка
102	9 сверху	курсивом	жирным шрифтом
105	табл. 46, колонка 2 сл., 5 сверху	шариками	шариком
109	табл. 48, колонка 2 сл., 1 снизу	седла	деталей
118	табл. 50, колонка 2 сл., 7 снизу	ГСМ—1—195	ГСМ—195
127	табл. 57, колонка 1 сл., 1 сверху	ПО—4455А	ПО—445А

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
131	Прод. табл. 60, колонка 1 сл., 1 снизу	ВК-10	хомут ВК-10
135	3 сверху	трестом в ремонте	трестам в ремонт
139	прилож. 2, колонка 6	причина	причины
139	приложен. 2, колонки 15, 16 и 17	—	Ремонт гидравличе- ских стоек, стр. 102
144	Пропущена 8 снизу	—	Ремонт гидравличе- ских стоек, стр. 102