

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Министр  
нефтеперерабатывающей  
и нефтехимической  
промышленности СССР

В. С. ФЕДОРОВ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Госгортехнадзора  
СССР

Л. Г. МЕЛЬНИКОВ

10 апреля 1973 г.

марта 1973 г.

УТВЕРЖДЕНО

ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности

Протокол № 11 от 29 января 1973 г.

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

1. На с.72 3-ю строку снизу следует читать:  
1147. Перед пуском в работу после ремонта газгольдер  
должен быть продут
2. На с.77 п.1204 1-й абзац следует читать:  
Аппарат, нагретый в процессе эксплуатации или подготовки  
к ремонтным работам, перед выпуском в него людей должен  
быть охлажден до температуры, не превышающей 40°С.

Изд. № 431-165