

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного  
Управления по развитию  
технологического, энергетического  
и транспортного машино-  
строения Комитета РД по  
машиностроению

Л.Д. Славин  
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  
изменения отраслевых стандартов  
сборника "Изогреватели парово-  
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального  
директора НПО ЦКТИ


  
Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-  
довательским отделом по  
управлению качеством про-  
дукции и стандартам

  
Г.В. Абашиин

( Продолжение на обороте )

Заведующий отделом  
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов

Руководитель темы,  
старший научный сотрудник,  
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

ОСТ 108.318.104-76

ПОДОГРЕВАТНИИ ПАРОВОДИВЕН  
КАМЕРА ВОЛННЛЕ ПЕРВНННН  
ТРУБН

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата введения 01.01.93

Прозлнть срок действия стандарта до 01.04.98  
На 0.1 под наименованием стандарта внести код ОКП : "ОКП 31 1356".

Пункт 2 допнлнть абзацем: "Предельные отклонения размеров Н 14;  
±  $\frac{1}{2} T16$  . Допускается не производить разделку под сварку кромок  
отверстий в трубах".

Пункт 3 изложить в новой редакции: "Материал -

Труба ГОСТ 10704 . Допускается применение труб по ГОСТ 8696  
ВСТЗпсЗ ГОСТ10703

( при  $D_H \leq 720$  ) , основным труб по ГОСТ 8732 ( при  $D_H \leq 426$  )  
и труб по другой НТД, согласованной с головной организацией " .

Черточк. Заменить: " $\sqrt[2]{(\checkmark)}$ " на " $\sqrt[20]{(\checkmark)}$ ".

Черточк. Узел " I " добавить: " Отверстие сверлить при монтаже по  
согласованию с заказчиком".

Таблица. Графа "  $D_H \times S$  ". Записать: 325 x 2 ( 6 ) . Графу " L " записать  
275 ( 310 ) ; 275 ( 310 ) ; 320 ( 350 ) , 426x7(6) , 430 ( 478 ) x7(6) .

Графу "  $d_H$  " записать : повал строка сверху - 109, третья  
строка сверху - 109 ( 162 ) ; пятая строка сверху - 161 ( 220 ) .

Графу " Масса, кг " изложить в новой редакции : " Масса, не более,  
кг " .

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

В конце таблицы добавить примечание : " В скобках указаны раз-  
меры <sup>цели</sup> аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовите-  
лями."