

Изменение № 3 ГОСТ 6413—77 Кислота бензойная техническая. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.88 № 3419

Дата введения 01.04.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Допускается применение импортной лабораторной посуды и весов по классу точности и реактивов по качеству не ниже отечественных».

Пункт 3.4.1. Первый, третий, четвертый абзацы. Заменить ссылки: ГОСТ 4517—75 на ГОСТ 4517—87, ГОСТ 25794.1—73 на ГОСТ 25794.1—83, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;

второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 5850—72;

шестой абзац дополнить словами: «или колба Кв-1(2)—100(250)—19/26 ТХС по ГОСТ 25336—82»;

восьмой абзац изложить в новой редакции: «Цилиндр 1(2, 3, 4)—50 по ГОСТ 1770—74».

Пункт 3.5.1. Второй, пятый, седьмой абзацы. Заменить ссылки: ГОСТ 4517—75 на ГОСТ 4517—87, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;

третий абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 5850—72;

*(Продолжение см. с. 210)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 6413—77)*

девятый абзац изложить в новой редакции: «Воронка В-56(75)—80(110)ХС по ГОСТ 25336—82».

Пункт 3.6. Первый абзац. Заменить слова: «в агатовой ступке» на «в агатовой или фарфоровой ступке».

Пункт 3.8 дополнить абзацем: «Допускается сжигание навески продукта на электроплитке или в передней части муфеля».

Пункт 3.9.1. Исключить ссылку: ГОСТ 6417—72.

Пункт 4.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Упаковка по ГОСТ 6732—76 в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065—77 или в фанерные барабаны по ГОСТ 9338—80 типа 1 или 2, вариант В или Г; в четырех-, пятислойные бумажные мешки марок ПМ или ВМ по ГОСТ 2226—75.

В качестве вкладышей в барабаны применяют трех-, четырехслойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226—75 или полиэтиленовые мешки-вкладыши.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать продукт в четырех-, пятислойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226—75».

Пункт 4.2. Исключить слова: «манипуляционного знака: «Бойтся сырости».

Пункт 4.3 дополнить словами: «автомобильным — на автомашинах, крытых брезентом».

(ИУС № 1 1989 г.)