

Изменение № 1 ГОСТ 23358—87 Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.89 № 1212

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions». Вводная часть. Исключить слова: «и 2»; заменить слова: «установочных гаек по ГОСТ 15802—76» на «поворотных штуцеров по ГОСТ 25681—83»; второй абзац исключить. Пункт 1 исключить.

(Продолжение см. с. 72)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23358—87)

Пункт 2. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Резьба		d	D	h прокладки		Масса 1000 шт. , кг, не более				
		Пред. откл.				Алю- миний	Медь	Паро- нит	Кар- тон	Фиб- ра
метричес- кая цилин- дрическая	трубная цилинд- рическая	+0,5 +0,2	-0,3 -0,1	металли- ческой	неметалли- ческой					

графы d , D , h . Исполнение 2 и соответствующие значения исключить; графу «Резина» и соответствующие значения исключить.

(ИУС № 8 1989 г.)