

Изменение № 2 ГОСТ 12461—67 Гайки с трапецидальной резьбой шестигранные высокие. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 562

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\sqrt[Ra]{Rz40, 6,3}$; $\sqrt[Ra]{Rz80, 12,5}$;

$(30 \pm 1)^\circ$ на $30^\circ \pm 1^\circ$; $(90 \pm 1)^\circ$ на $90^\circ \pm 1^\circ$.

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по h13» на «поле допуска h13»; графа D. Заменить размер: 69 на 69,0;

(Продолжение см. с. 134)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12461—67)

графа *d*** (11 раз). Заменить обозначения: *T_{рап}* на *T_г* (22 раза), «лев.» на *LH*

Пример условного обозначения. Заменить обозначение: *T_{рап}* на *T_г*.

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC_э.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 9484—81 на ГОСТ 24737—81, 8с на 8Н.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(ИУС № 6 1988 г.)