

**Изменение № 2 ГОСТ 9057—69 Прихваты двусторонние шарнирные. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1024**

**Дата введения 01.01.90**

**Наименование стандарта.** Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

**Пункт 1. Чертеж.** Заменить параметры шероховатости:  $Rz$  40 на  $Ra$  6,3;  $Rz$  20 на  $Ra$  3,2;  $Ra$  2,5 на  $Ra$  1,6.

**Таблица. Графа  $d$ .** Исключить обозначения: 7Н, кл. 3; заменить слово: «Трап» на «Тг»;

пример условного обозначения. Заменить допуск: 7Н на 6Н.

**Пункт 2.** Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

*(Продолжение см. с. 120)*

Пункт 4. Заменить слова: «валов — h 14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «h 14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81. Резьба трапецеидальная — по ГОСТ 24738—81. Поле допуска резьбы — 8H по ГОСТ 9562—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения двусторонних шарнирных прихватов указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)