

Группа Б39

Изменение № 3 ГОСТ 5734—76 Смазки пластичные.  
Метод определения стабильности против окисления

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации  
(протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1995-07-01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 8)

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 5734—76)*

Пункт 1.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Шкурка шлифовальная по ГОСТ 6456—82, или ГОСТ 5009—82, или шлифовальный порошок с зернистостью абразивного материала 6—8 по ГОСТ 3647—80, или аналогичные абразивные материалы с той же зернистостью, можно использовать микропорошок с зернистостью М-14 или М-10 по ГОСТ 3647—80 или аналогичный с той же зернистостью»;

пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88;

четырнадцатый абзац изложить в новой редакции: «бензин-растворитель для резиновой промышленности или нефрас по ГОСТ 8505—80».

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Пластинки (кюветы) зачищают шлифовальной шкуркой или порошком, промывают нефрасом и протирают, придерживая за боковые грани, последовательно фильтровальной бумагой, ватой, смоченной спиртом и сухой ватой»;

четвертый абзац. Заменить слово: «бензином» на «бензином-растворителем».

(ИУС № 6 1995 г.)