

И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И11

Изменение № 1 ГОСТ 1663—81 Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.85 № 1059 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.4. Примеры условных обозначений. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения тер-

(Продолжение см. с. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1663—81)

мически закаленного гладкого стекла длиной 250 мм, шириной 28 мм для работы при давлении до 3,5 МПа (35 кгс/см²):

Стекло гладкое ТЗ—250—28—3,5 ГОСТ 1663—81

То же, длиной 250 мм, шириной 28 мм для работы при давлении свыше 3,5 до 16,0 МПа (св. 35 до 160 кгс/см²):

Стекло гладкое ТЗ—250—28—16 ГОСТ 1663—81».

Пункты 4.1, 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

Пункт 4.10.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Шкаф сушильный с температурой нагрева не менее 150 °С»; заменить ссылку: ГОСТ 7148—70 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84.

(ИУС № 7 1985 г.)