

Изменение № 1 ГОСТ 9880—76 Толуол каменноугольный и сланцевый
 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81
 № 2381 срок введения установлен

с 01.10.81

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 1420.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. В зависимости от технологии получения и назначения каменноугольный и сланцевый толуол выпускают следующих марок и сортов, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Марка, сорт	Код ОКП	Область применения
Толуол каменноугольный		
А, высший сорт	24 1422 0131	Для нитрации и других органических синтезов
А, 1-й сорт	24 1422 0132	
Б, высший сорт	24 1422 0141	В качестве растворителя
Б, 1-й сорт	24 1422 0142	
Толуол сланцевый		
А, высший сорт	24 1423 0111	Для нитрации и других органических синтезов
А, 1-й сорт	24 1423 0112	
Б, высший сорт	24 1423 0121	В качестве растворителя
Б, 1-й сорт	24 1423 0122	

(Продолжение см. стр. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9880—76)

Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Пункт 4. Заменить слова: «Содержание» на «Массовая доля»; графа «Норма для марок А». Для высшего сорта заменить слово: «Не нормируется» на 99,2; для первого сорта — на 98,7;

примечания 2, 3 исключить.

Пункты 2.1, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5445—69 на ГОСТ 5445—79.

Пункт 3.1. Заменить слова: «менее 1 л» на «не менее 1 дм³».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Показатели пп. 4, 8 и 9 таблицы изготовитель определяет по требованию потребителей».

Пункт 4.4 исключить.

(ИУС № 8 1981 г.)