

П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П04

Изменение № 2 ГОСТ 10958—78 Стекла защитные для приборов общепромышленного применения. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.85 № 1508 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 2.6. Таблица 2. Головка. Исключить слова: «Требования к стеклам по категориям»; заменить слово: «Высшая» на «Норма»; исключить графу: «Первая».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Стекла должны иметь равномерную толщину. Разнотолщинность (колебание одного и того же листа) не должна превышать:

- 0,1 мм—для стекол толщиной от 2 до 3 мм;
- 0,2 мм— » » » до 4 мм;
- 0,3 мм— » » » от 5 до 6 мм».

Пункт 4.8. Шестой абзац. Заменить значение: 1 н. на 0,5 моль/дм³.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1908—77 на ГОСТ 1908—82.

Пункт 5.2, 5.5 изложить в новой редакции: «5.2. Пачки стекол укладывают в деревянные ящики типов 1—3 по ГОСТ 2991—76. Ящики следует транспортировать сформированными пакетами в соответствии с требованиями основных параметров по ГОСТ 24597—81.

Транспортные пакеты должны транспортировать по ГОСТ 21929—76 по 10 ящиков на поддоне по ГОСТ 9557—73. Масса грузового места—не более

(Продолжение см. с. 190)

(Продолжение изменений к ГОСТ 10958—78)

0,75 т. Ящики на поддоне скрепляются стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или проволокой стальной по ГОСТ 3280—84.

Упаковывание пачек стекол при перевозках автомобильным транспортом по категориям Л-1, Л-2 и С-1 ГОСТ 23659—79 допускается производить в картонные ящики по ГОСТ 2991—76.

При упаковывании стекол в контейнеры по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75 или автофургоны пачки или картонные ящики со стеклами прокладывают гофрированным картоном по ГОСТ 7376—84, а пустоты заполняют древесной стружкой по ГОСТ 5244—79 или другими уплотняющими материалами, с целью исключения их перемещения при транспортировании.

5.5. Транспортная маркировка груза должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков, соответствующих надписям: «Осторожно, хрупкое», «Бойтся сырости», «Верх, не кантовать».

Маркировку следует наносить на одной из боковых сторон ящика окраской по трафарету».

Пункт 5.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Транспортирование стекол допускается производить транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида».

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Условия транспортирования и хранения стекол—5 по ГОСТ 15150—69».

(ИУС № 8 1985 г.)