

Изменение № 2 ГОСТ 4088—69 Гайки фасонные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1023

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: $Rz\ 40$ на $Ra\ 6,3$;

$Rz\ 20$ на $Ra\ 3,2$; $\sqrt{\frac{Rz\ 20}{\text{По контуру}}}$ на $1,2\ \text{Q}$

заменить значения: $(15 \pm 1)^\circ$ на 15° , $(10 \pm 1)^\circ$ на 10° .

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по 7Н)».

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4088—69).

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4. Заменить слова: «валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «h14, $\frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Пример применения фасонных гаек указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)