

Изменение № 5 ГОСТ 5931—70 Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1315 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.

Пункт 2. Таблица. Графы «Пред. откл» (2 раза) и подзаголовки «Номин» (2 раза) исключить;

графа «Диаметр описанной окружности e , не менее». Заменить значения: 26,7 на 26,8; 40,2 на 40,0; 45,9 на 45,6; 51,5 на 51,3; 61,6 на 61,3; 72,9 на 72,6; 84,2 на 83,9;

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5931—70)

графа « d_w », не менее». Заменить значения: 61,3 на 61,0; 70,8 на 70,5.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4. Второй абзац и буквенное обозначение абзаца б исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)