

Изменение № 3 ГОСТ 24831—81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.88 № 2690

Дата введения 01.01.89

Пункт 5. Таблицу 1 изложить в новой редакции (кроме примечаний 1—3); примечание 4 исключить;

*(Продолжение см. с. 142)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 24831—81)

Размеры в мм

Таблица 1

Тип тары-оборудования	Номинальная грузоподъемность, кг	$L_1$	$B_1$	$L$	$B$	$H$	$h$	$l$	Масса, кг, не более, для исполнений			
		Пред. откл. +6	Не более	Пред. откл. $\pm 5$	Не менее	1 и 2		3 и 4				
						1-я ступень (выпуск до 01.01.90)	2-я ступень (выпуск с 01.01.90 до 01.01.94)	1-я ступень (выпуск до 01.01.90)	2-я ступень (выпуск с 01.01.90 до 01.01.94)			
ТОС	225	780	570	840	620	725	110	580	33 (37)	28 (32)	37 (41)	32 (36)
	925					39 (43)			33 (37)	44 (48)	38 (42)	
	1150					44 (48)			37 (41)	51 (55)	43 (47)	
	1350					53 (57)			44 (48)	61 (65)	50 (54)	
	1600					64 (68)			53 (57)	74 (78)	61 (65)	
ТОК	300					925	140	—	42 (38)	39 (35)	47 (43)	41 (37)
	1350					61 (57)			53 (49)	69 (65)	60 (56)	
	1600					72 (68)			69 (65)	82 (78)	72 (68)	

(ИУС № 11 1988 г.)