

**Изменение № 1 ГОСТ 7681—80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18×7 (1+6)+1 о. с. Сортамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3491 срок введения установлен**

**с 01.04.87**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

*(Продолжение см. с. 118)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7681—80)*

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности» (2 раза);

заменить значения: 1960 МПа на 1960 Н/мм<sup>2</sup>, 1960 (200) на Т-1960, 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на 1770.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210), 2156 (220), 2254 (230), 2352 (240) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210), 2160 (220), 2260 (230), 2350 (240) соответственно;

канат диаметром 20,5 мм. Графа «Расчетная площадь сечения всех проволок, мм<sup>2</sup>». Заменить значение: 171,04 на 171,06.

(ИУС № 2 1987 г.)