

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж18

к ГОСТ 25607—94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 1. Последний абзац	и разделах 5 и 6	и разделах 4 и 5,
Пункт 4.5. Первый, второй абзацы	— один раз в 10 сут: — содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; прочность (истираемость); водостойкость; пластичность — для щебня, используемого в качестве самостоятельного материала, и смесей; коэффициент фильтрации; — один раз в квартал — насыпную плотность; устойчивость структуры щебня против распада; степень пучинистости;	— один раз в 10 сут. содержание зерен пластинчатой (лещадной и игловатой формы; — один раз в квартал прочность (истираемость); водостойкость пластичность—для щебня, используемого в качестве самостоятельного материала, и смесей; коэффициент фильтрации; насыпная плотность; устойчивость структуры щебня против распада; степень пучинистости

(ИУС № 8 1996 г.)