

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНИКИ
ПО ДВАМ СТОРОНАМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

МОСКВА—1955

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

*Утверждены по поручению Совета Министров СССР
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства для обязательного применения
с 1 января 1955 г. всеми министерствами, ведомствами
и Советами Министров союзных республик*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
МОСКВА 1955

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.		Стр.
Введение к I части Строительных норм и правил	9	<i>Глава 3. Камни из бетонов и растворов</i>	41
РАЗДЕЛ А		§ 1. Общие указания	41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		§ 2. Камни обыкновенные для стен и фундаментов	41
<i>Глава 1. Материалы и изделия из природного камня</i>	11	§ 3. Блоки крупные для стен и фундаментов	43
§ 1. Общие указания	11	§ 4. Камни (плиты) для перегородок	44
§ 2. Камни правильной формы для кладки	13	§ 5. Камни для перекрытий	44
§ 3. Камень бутовый	14	§ 6. Камни фасадные	44
§ 4. Плиты и камни облицовочные	14	§ 7. Вкладыши теплоизоляционные для стен	45
§ 5. Ступени и подоконники	18	§ 8. Перевозка и хранение	45
§ 6. Архитектурно-строительные изделия	19	<i>Глава 4. Гипсовые и гипсобетонные изделия</i>	46
§ 7. Плитки кровельные	20	§ 1. Общие указания	46
§ 8. Штучные материалы и изделия для дорог, тротуаров и откосов	20	§ 2. Плиты и панели для перегородок и изделия для огнезащитной облицовки	46
§ 9. Перевозка и хранение	22	§ 3. Изделия для перекрытий	47
<i>Глава 2. Строительный кирпич и керамические изделия</i>	23	§ 4. Листы обшивочные (гипсовая сухая штукатурка)	48
§ 1. Общие указания	23	§ 5. Камни для стен	48
§ 2. Кирпич строительный обыкновенный	23	§ 6. Перевозка и хранение	48
§ 3. Кирпич строительный легкий	24	<i>Глава 5. Асбестоцементные изделия</i>	49
§ 4. Кирпич строительный глиняный обожженный специального назначения	26	§ 1. Общие указания	49
§ 5. Кирпич строительный тугоплавкий	27	§ 2. Плитки кровельные плоские прессованные и фасонные детали к ним	49
§ 6. Камни керамические пустотелые для стен	27	§ 3. Листы профилированные и фасонные детали к ним	51
§ 7. Блоки крупные кирпичные для стен	28	§ 4. Плиты с теплоизоляционным слоем	52
§ 8. Камни керамические пустотелые для перекрытий	29	§ 5. Детали водосточные для кровель	52
§ 9. Изделия керамические для наружной облицовки	30	§ 6. Листы облицовочные	53
§ 10. Изделия керамические для внутренней облицовки	32	§ 7. Крепления для плиток, листов и фасонных деталей	54
§ 11. Черепица глиняная обожженная	36	§ 8. Трубы и муфты к ним	54
§ 12. Трубы керамические канализационные раструбные	38	§ 9. Муфты чугунные и кольца резиновые для соединений труб	57
§ 13. Изделия керамические кислотостойкие	38	§ 10. Коробы вентиляционные	57
§ 14. Перевозка и хранение	40	§ 11. Перевозка и хранение	57
		<i>Глава 6. Неорганические вяжущие материалы</i>	58
		§ 1. Общие указания	58

	Стр.		Стр
§ 2. Портландцементы	58	§ 2. Литье из черных металлов	102
§ 3. Глиноземистые цементы	60	§ 3. Цветные металлы и сплавы	102
§ 4. Расширяющиеся цементы	61	§ 4. Металлические изделия	104
§ 5. Шлаковые цементы	62	§ 5. Перевозка и хранение	109
§ 6. Известково-пуццолановые цементы	63	Глава 11. Лесные материалы	111
§ 7. Известь гидравлическая	64	§ 1. Пиломатериалы	111
§ 8. Известь воздушная	64	§ 2. Бревна	112
§ 9. Гипсовые вяжущие (гипс полуводный)	65	§ 3. Детали погонажные (заготовки строга- ные)	114
§ 10. Ангидритовый цемент	66	§ 4. Материалы для полов	114
§ 11. Магнезиальные вяжущие	66	§ 5. Г'литы столярные	115
§ 12. Растворимое стекло (силикат натрия технический)	67	§ 6. Материалы для кровель	115
§ 13. Добавки к вяжущим, бетонам и рас- творам	68	§ 7. Фанера строительная	116
§ 14. Перевозка и хранение	70	§ 8. Дрань штукатурная	116
Глава 7. Битуминозные вяжущие материалы и бетоны	71	§ 9. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог нормальной колеи	117
§ 1. Общие указания	71	§ 10. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог узкой колеи (750 мм)	118
§ 2. Битумы	71	§ 11. Перевозка и хранение	119
§ 3. Дегти каменноугольные	72	Глава 12. Материалы для защиты древесины от гниения и возгорания	120
§ 4. Битумные и дегтевые мастики и грун- товки	73	§ 1. Общие указания	120
§ 5. Асфальтобетоны и дегтебетоны	75	§ 2. Водорастворимые антисептики, приме- няемые в виде растворов	120
§ 6. Перевозка и хранение	76	§ 3. Антисептические пасты	120
Глава 8. Неорганические сыпучие материалы	78	§ 4. Маслянистые антисептики	123
§ 1. Общие указания	78	§ 5. Огнезащитные пропиточные составы	124
§ 2. Песок для бетонов и растворов	78	§ 6. Огнезащитные краски	125
§ 3. Гравий природный для бетонов	81	§ 7. Перевозка и хранение	126
§ 4. Смеси гравийно-песчаные природные для бетонов	83	Глава 13. Битуминозные рулонные и листовые материалы	127
§ 5. Щебень для бетонов	83	§ 1. Общие указания	127
§ 6. Заполнители для кислотостойких, ще- лочестойких и жароупорных бетонов и растворов	85	§ 2. Рулонные кровельные беспокровные ма- териалы	127
§ 7. Заполнители для декоративных бетонов и растворов	86	§ 3. Рулонные кровельные покровные ма- териалы	127
§ 8. Неорганические сыпучие материалы для дорожных работ	87	§ 4. Листы фасонные битумные кровельные и облицовочные	128
§ 9. Материалы для балластного слоя же- лезных дорог	89	§ 5. Указания по применению рулонных и листовых кровельных и облицовочных материалов	129
§ 10. Перевозка и хранение	90	§ 6. Рулонные гидроизоляционные мате- риалы	130
Глава 9. Бетоны и растворы на неорганических вяжущих	91	§ 7. Перевозка и хранение	131
§ 1. Общие указания	91	Глава 14. Материалы и оборудование для внутрен- них санитарно-технических работ	132
§ 2. Обыкновенные бетоны	92	§ 1. Трубы и соединительные части к ним	132
§ 3. Легкие бетоны	93	§ 2. Арматура	135
§ 4. Растворы для кладки	94	§ 3. Приборы нагревательные для систем водяного и парового отопления	139
§ 5. Растворы для штукатурки	95	§ 4. Приборы автоматического регулирова- ния и контроля	140
Глава 10. Металлы и металлические изделия	97	§ 5. Оборудование санитарных узлов	140
§ 1. Прокатные стали	97		

	Стр.		Стр.
<i>Глава 3. Деревянные сборные конструкции и детали</i>	220	§ 7. Гвоздевые щиты для наката перекрытий и для перегородок	224
§ 1. Общие указания	220	§ 8. Перевозка и хранение	225
§ 2. Клееные элементы конструкций	220	<i>Глава 4. Архитектурные детали</i>	226
§ 3. Составные элементы конструкций на пластинчатых нагелях и гвоздях	221	§ 1. Общие указания	226
§ 4. Элементы конструкций кружально-сетчатых сводов	221	§ 2. Архитектурные детали из бетонов, гипсовых растворов, дерева и древесноволокнистых масс	228
§ 5. Столярные изделия	221	§ 3. Перевозка и хранение	230
§ 6. Комплекты деталей для сборных домов заводского изготовления	223		

Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых проектных и строительных организации, а также последние достижения научно-исследовательских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:

часть I — «Строительные материалы, детали и конструкции»,

часть II — «Нормы строительного проектирования»,

часть III — «Правила производства и приемки строительных работ»,

часть IV — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и деревянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных предприятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наружного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мостов, труб и тоннелей.

III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строительных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектированию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;

требования к качеству строительных работ и основные допуски;

правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные работы» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и конструкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;

нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;

сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструкции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительности труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строительных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром II-А.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначается шифром III-Б.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил обозначается шифром I-Б.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокращенным обозначением СНиП.

ВВЕДЕНИЕ

К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений должно осуществляться индустриальными методами из деталей и сборных конструкций заводского изготовления.

Строительные детали и конструкции заводского изготовления должны поставляться комплектно и иметь наибольшую степень готовности, обеспечивающую минимальный объем дополнительных работ по обработке, пригонке и отделке деталей и конструкций на строительной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил имеет своей целью способствовать внедрению индустриальных методов строительства для значительного увеличения производительности труда, снижения стоимости и повышения качества строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и возведении зданий и сооружений наиболее эффективных строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

развития заводского производства строительных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве строительных материалов, деталей и сборных конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

3. В соответствии с этой целью I часть Строительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, деталей и элементов сборных конструкций и общие указания по их выбору и применению при возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, удовлетворяющие требованиям Единой модульной системы;

основные требования к показателям важнейших свойств и качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплектации и маркировки, а также перевозки и хра-

нения строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и условий наиболее рационального использования материалов, деталей и сборных конструкций, охваченных действующими государственными стандартами, I часть СНиП устанавливает основные требования и условия применения для материалов, деталей и сборных конструкций, еще не охваченных государственными стандартами или техническими условиями, но подлежащих широкому использованию в соответствии с утвержденными планами внедрения новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация требований к различным материалам одинакового назначения и дифференциация требований к свойствам материалов в зависимости от конкретных условий их применения расширяют возможность использования местных видов сырья для изготовления строительных материалов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным материалам, деталям и сборным конструкциям, приведенные в I части СНиП, устанавливают основные размеры и основные, наиболее характерные свойства, которыми должны обладать материалы, детали и конструкции во всех случаях их применения. Важнейшие дополнительные требования к материалам, деталям и конструкциям, связанные с особыми условиями их применения при возведении различных инженерных сооружений (мостов, тоннелей, дорог, гидротехнических сооружений), установлены в соответствующих главах II и III частей. Поэтому выбор материалов, деталей и сборных конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений должен производиться на основе совокупности соответствующих указаний I, II и III частей СНиП с учетом действующих «Технических правил по экономному расходованию металла, леса и цемента в строительстве» (ТП 101-54).

7. Показатели сортности, дополнительные размеры, правила приемки, испытаний и папортизации строительных материалов, деталей и сборных конструкций, а также различные дополнительные требования и указания неосновного характера в I часть СНиП не включены и должны приниматься по действующим стандартам и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускаемые отклонения в основных размерах только для отделочных материалов и изделий и для металлических деталей и конструкций. Допускаемые отклонения в размерах остальных строительных материалов, деталей и конструкций должны приниматься по действующим стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования к отдельным видам строительных материалов и деталей, еще не вышедших из стадии промышленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали подразделены по показателям тех основных свойств, которые являются важнейшими при применении данного вида материалов и деталей: по показателям прочности, объемного веса, морозостойкости, водостойкости, водопрони-

цаемости, истираемости, огнеупорности, кислотостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при сжатии (в $кг/см^2$) установлена следующая единая шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточных марок по прочности, не предусмотренных этой шкалой, допускается лишь по специальным технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой количеством циклов повторного замораживания в насыщенном водой состоянии и оттаивания в воде, установлена следующая шкала: $M_{рз}$ 5; 10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водостойкости, характеризуемой величиной коэффициента размягчения (отношение пределов прочности материала в насыщенном водой и в сухом состоянии), произведено по следующей шкале: $K_{рзм}$ 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материалов по их объемному весу в сухом состоянии (в $кг/м^3$) произведено по следующей шкале: 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Архитектурные детали, предназначенные для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений, надлежит подразделять:

а) по форме на:

погонные (прямые и угловые), имеющие постоянный или периодический профиль и переменную длину;

штучные;

б) по степени отделки лицевой поверхности на:

детали с готовой лицевой поверхностью;

детали, предназначенные под последующую отделку (окраску, лакировку и т. п.).

2. Номенклатура основных деталей заводского изготовления устанавливается по табл. 1.

3. Детали из бетонов на неорганических вяжущих, гипсовых растворов, дерева и древесноволокнистых масс должны удовлетворять требованиям § 2 настоящей главы; детали из природного камня — требованиям главы I-A.1; детали из керамики — требованиям главы I-A.2; детали из металлов — требованиям главы I-A.10; детали из стекла — требованиям главы I-A.16.

Номенклатура архитектурных деталей заводского изготовления

Таблица 1

№ п/п	Вид деталей	Наименование деталей	Материал для изготовления деталей	
			наружных	внутренних
			а	б
<i>А. Погонные детали (прямые и угловые)</i>				
1	Детали для перекрытий швов и щелей, обрамления и членения поверхностей	Наличники, нащельники, раскладки, плинтусы, галтели	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, природный камень, дерево	Гипсовые растворы и гипсобетоны, керамика, дерево, древесноволокнистые массы
2	Детали для завершения горизонтальных обрезов стен	Карнизы: венчающие, междуэтажные, цокольные, потолочные	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, природный камень, дерево	Гипсовые растворы и гипсобетоны, дерево, древесноволокнистые массы
3	Детали для ограждения лестниц, веранд, балконов, террас, галерей, мостов и т. п.	Поручни	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, чугунное литье, природный камень, дерево	Дерево, гипсовые растворы, бетоны
4	Порезки наборные для деталей, указанных в поз. 1, 2 и 3	Полочки с зубчиками (сухариками), пояса (фризы) с орнаментом, гуськи, каблучки, выкружки с листвью и орнаментом, четвертные валы с иониками, валики с бусами, горохом, пленкой и т. п.	Бетоны, гипсовые растворы, керамика	Гипсовые растворы и гипсобетоны, древесноволокнистые массы

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид деталей	Наименование деталей	Материал для изготовления деталей	
			наружных	внутренних
			а	б
<i>Б. Штучные детали</i>				
5	Плиты рельефные	Плиты кессонные потолочные, карнизные, балконные. Плиты орнаментированных и каннелированных пилястр и лопаток. Наружные подоконные сливы	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, чугунное литье, природный камень	Гипсовые растворы и гипсобетоны, древесноволокнистые массы, керамика
6	Вставки для украшения поверхностей	Розетки потолочные, розетки для кессонов, медальоны, картуши, гербы, эмблемы и др.	Бетоны, гипсовые растворы, керамика, чугунное литье и другие металлы и сплавы, природный камень	Гипсовые растворы, гипсобетоны, древесноволокнистые массы, декоративное стекло, металлы и сплавы, природный камень, дерево
7	Перемычки профилированные для перекрытия проемов, защитные козырьки и их элементы	Архитравы, сандрики, архивольты	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, природный камень	Бетоны, гипсовые растворы, природный камень
8	Консоли для поддержки балконов, эркеров, карнизов, козырьков и т. д.	Модульоны, кронштейны	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, чугунное литье, природный камень	Гипсовые растворы, гипсобетоны, древесноволокнистые массы
9	Детали для ограждения лестниц, веранд, балконов, террас и т. д.	Балясины, тумбы, столбы оград, звенья решеток	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, природный камень, чугунное литье, дерево	Дерево, бетоны, гипсовые растворы, чугунное литье
10	Детали для завершения и основания колонн и пилястр	Капители, базы	Бетоны (кроме гипсобетонов), керамика, природный камень, чугунное литье и другие металлы и сплавы	Гипсовые растворы, гипсобетоны, древесноволокнистые массы, керамика, металлы и сплавы, декоративное стекло, природный камень

Примечания. 1. Детали, указанные в поз. 1—5 и 7—10, в зависимости от их материала и конструкции могут иметь архитектурно-конструктивное или декоративное назначение.

2. Детали, которые по размерам и весу не являются транспортабельными, должны расчленяться на отдельные части, собираемые на месте строительства; детали, предназначенные для ручной укладки, должны иметь вес не более 50 кг.

3. Допускается изготовление архитектурных деталей из материалов, не предусмотренных табл. 1 (например, из каменного литья, из синтетических смол с органическими и неорганическими наполнителями и др.) при условии соблюдения общих требований и указаний настоящей главы.

4. Детали надлежит поставлять:

а) в комплекте с креплениями, защищенными от коррозии, вызываемой данными условиями эксплуатации;

б) погонные прямые детали — в комплекте с заказанным количеством угловых деталей;

в) детали с готовой лицевой поверхностью—

совместно с цветными смесями и мастиками для заделки швов и мелких повреждений.

Примечание. По соглашению потребителя с изготовителем детали, предназначенные под после-

дующую отделку, могут поставляться загрунтованными и окрашенными за один раз.

5. Все архитектурные детали должны быть замаркированы несмываемым знаком на лицевой поверхности или на торце.

§ 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ БЕТОНОВ, ГИПСОВЫХ РАСТВОРОВ, ДЕРЕВА И ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ МАСС

1. Основные размеры архитектурных деталей устанавливаются:

а) для погонных деталей из бетонов, гипсовых растворов и древесноволокнистых масс — кратными по длине 100 мм (включая шов);

б) для погонных деталей из дерева — в соответствии с сортаментом пиломатериалов, по указаниям главы I-A.11;

в) для наружных подоконных сливов и перемычек профилированных — в соответствии с размерами проемов;

г) для деталей ограждений — по указаниям табл. 2.

2. Отклонения в основных размерах деталей не должны превышать:

отклонения профиля от архитектурного шаблона (при любой величине развернутого профиля) — 1 мм;

отклонения углов от прямого (кроме углов на тыльной стороне) ± 2 мм на 1 м длины шаблона;

искривления лицевой поверхности и ребер + 2 мм на 1 м.

искривления поверхности постелей и заусенков + 2 мм и — 5 мм.

3. Форма наружных деталей должна исключать возможность застоя воды или затекания ее на стену.

4. Детали должны иметь лицевую поверхность, соответствующую образцам, утвержденным при заказе.

5. Архитектурно-конструктивные детали, предназначенные для несения нагрузок, должны выполняться с учетом указаний глав II-Б.2, II-Б.3, II-Б.4 и II-Б.5.

6. Наружные детали из бетонов должны иметь степень морозостойкости, соответствующую указаниям глав II-Б.2 и II-В.4, но не менее *Мрз* 25.

7. Детали из бетонов (кроме гипсобетонов) должны удовлетворять следующим требованиям:

а) детали, которые по условиям эксплуатации, подвергаются ударам (ограждения, базы колонн и т. п.) или находятся в зоне увлажнения (сандрики, карнизы и т. д.) при отсутствии водонепроницаемого покрытия, должны изготавливаться из бетона марки не ниже 200;

б) детали должны иметь отдельную лицевую поверхность;

в) детали должны иметь толщину стенок и других утоненных мест не менее 15 мм;

г) по остальным показателям детали должны соответствовать требованиям к камням из бетонов и растворов согласно указаниям главы I-A.3.

Примечания. 1. Бетонные детали, имеющие длину или ширину более 500 мм, должны армироваться.

2. Для повышения атмосферостойкости наружных деталей рекомендуется изготавливать их из бетонов на сульфатостойких и пластифицированных цементах и применять специальную обработку в зависимости от вида бетона (интенсивное и продолжительное вибрирование, вакуумирование, пропарка под давлением и т. п.).

8. Детали из гипсовых растворов и гипсобетонов должны удовлетворять следующим требованиям:

а) детали в момент отпуска должны иметь влажность не более 8 % и предел прочности при изгибе не менее 20 кг/см²;

Размеры ограждений

Таблица 2

№ п/п	Вид ограждений	Размеры в мм	
		общая полезная высота ограждения не менее	расстояние в свету между стойками не более
		а	б
1	Наружные ограждения (перила балконов, крылец, мостов, набережных и т. п.)	1 000	140
2	Ограждения скатных кровель	600	300
3	Внутренние ограждения жилых и общественных зданий (перила лестниц и т. п.)	900	140

Примечание. Прочие размеры и форма архитектурных деталей массового применения должны соответствовать архитектурным проектам, утверждаемым для применения в каждом отдельном районе;

б) детали с готовой лицевой поверхностью, а также поручни, стойки ограждений, плинтусы, галтели и базы, предназначенные под последующую отделку, должны изготавливаться из бетонов и растворов марки не ниже 100;

в) детали должны иметь толщину стенок не менее 15 мм при изготовлении из бетонов и растворов марок 100 и выше и не менее 25 мм при изготовлении из бетонов и растворов марки ниже 100;

г) детали, имеющие одно из линейных измерений более 500 мм, а также погонные детали с отношением длины к толщине более 7, должны армироваться стальной арматурой, защищенной от коррозии, камышом, фиброй, дранью, либо оклеиваться картоном (кроме деталей из гипсоволокнистых масс).

9. Детали из дерева должны удовлетворять следующим требованиям:

а) детали должны изготавливаться: погонные — из пиломатериалов, удовлетворяющих требованиям главы I-А.11;

наружные штучные — из дуба, лиственницы, сосны и других пород, устойчивых против загнивания или пропитанных антисептиками;

б) детали в момент отпуска должны иметь влажность древесины:

погонные — не более, указанной в главе I-А.11;

внутренние штучные — не более 12 %;

наружные штучные — не более 15 %.

Примечания. 1. Внутренние штучные детали могут изготавливаться из древесины любых пород (сосны, дуба, бука, липы, осины, березы, ольхи и т. п.).

2. Детали с прозрачной отделкой лицевой поверхности должны изготавливаться из древесины, имеющей цвет и текстуру, соответствующие архитектурному заданию и определяемые условиями заказов.

3. Детали могут изготавливаться цельные, составные и клееные. Клееные детали, применяемые в местах, не защищенных от увлажнения, должны изготавливаться на водостойких клеях.

10. Детали из древесноволокнистых масс должны удовлетворять следующим требованиям:

а) детали в момент отпуска должны иметь влажность не более 10% и предел прочности при изгибе не менее 15 кг/см²;

б) линейные изменения размеров деталей при предельных изменениях влажности воздуха внутри помещений не должны превышать 0,2 %.

11. Архитектурные детали надлежит применять по указаниям табл. 3.

Указания по применению архитектурных деталей

Таблица 3

№ п/п	Вид деталей	Основное назначение деталей	
		наружных	внутренних
		а	б
1	Детали из бетонов на неорганических вяжущих (кроме гипсобетонов) и керамики	Для зданий и сооружений I и II классов	Для зданий I и II классов
2	Детали из гипсовых растворов и гипсобетонов	Для зданий II и III классов высотой не более двух этажей	Для помещений сухих и с нормальной влажностью зданий I, II и III классов
3	Детали из дерева (кроме стоек ограждений)	То же, что в поз. 2 „а“	Для зданий I, II и III классов
4	Стойки ограждений из дерева	Для ограждений лестниц, веранд и балконов зданий II и III классов высотой не более двух этажей	1) Для общих лестниц жилых зданий II и III классов высотой не более двух этажей 2) Для общественных зданий III класса высотой не более двух этажей 3) Для внутриквартирных лестниц

Продолжение табл. 3

№ п/п	Вид деталей	Основное назначение деталей	
		наружных	внутренних
		а	б
5	Детали из древесноволокнистых масс	—	То же, что в поз. 2 „б“

Примечания. 1. Деление помещений по степени влажности принимается по указаниям главы II-В. 4.

2. Допускается применение:

- а) деталей из гипсовых растворов, гипсобетонов и древесноволокнистых масс — в санитарных узлах квартир в зданиях II и III классов, при защите поверхности деталей водонепроницаемой окраской или пропиткой;
- б) деталей из гипсовых растворов и гипсобетонов — для наружной отделки многоэтажных зданий, при защите деталей от увлажнения конструктивными мерами или при применении гипсовых и гипсоангидритовых вяжущих повышенной водостойкости;
- в) прессованных деталей из древесноволокнистых масс — для наружной отделки при введении в их состав синтетических смол и соответствии показателей прочности и морозостойкости деталей указаниям глав II-Б. 2 и II-В. 4.

§ 3. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

1. Архитектурные детали при перевозке и хранении должны быть защищены от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнения.

2. Архитектурные детали надлежит перевозить в крытых вагонах и хранить в рассортированном виде в закрытых складах:

- а) детали из бетонов и гипсовых растворов —

уложенными в ящики или в контейнеры с мягкими прокладками;

б) детали из дерева — связанными в пачки;

в) детали из древесноволокнистых масс — связанными в пачки и упакованными в ящики, выложенные водонепроницаемой бумагой.

Примечание. Наружные детали допускается хранить под навесами.

Государственный комитет Совета Министров СССР
по делам строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть 1

*Государственное издательство
литературы по строительству и архитектуре
Москва, Третьяковский пр., д. 1*

Специальный редактор канд. техн. наук Б. Н. Кауфман
Редакторы издательства: инж. Д. М. Тумаркин и И. С. Бородин
Технический редактор Л. Я. Медведев

Слано в набор 16/IV-1955 г. Подписано в печать 26/VII-1955 г. Т—04596.
Бумага 84×108^{1/16}—7,25 бум. л.—23,78 услов. печ. л. (24,65 уч.-изд. л.). Изд. № VI-811.
Тираж 100 000 экз. Заказ 600. Цена 12 р. 35 к. Переплет 3 руб.

Типография № 1 Государственного издательства литературы по строительству
и архитектуре, г. Владимир