

**МАШИНЫ ОСНОВОВЯЗАЛЬНЫЕ
ПЛОСКИЕ**

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Е

БЗ 7—99

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ ОСНОВОВЯЗАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ

Типы, основные параметры и размеры

Flat warp knitting machines.
Types, main technical data and dimensions

**ГОСТ
21577—76***

ОКП 51 1423

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.02.76 № 448 дата введения установлена **01.01.77**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские основовязальные машины (далее — машины) и устанавливает типы, основные параметры и размеры машин, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2808—80.

2. Машины должны изготовляться двух типов:

1 — однофонтурные;

2 — двухфонтурные.

3. Исполнения, номинальная ширина и класс машин типа 1 должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Исполнение	Характеристика машины	Номинальная ширина, мм	Класс машины*
1	Машина с отбойно-закрывающими платинами с ограниченными рисунчатými возможностями (кулачковым диском) и с 2 ушковыми гребенками	1676; 1905; 2134; 2362; 2640; 3200; 3429; 4267; 4496; 4826; 6401; 6629	От 16 до 32; 36; 40
2	Машина с отбойно-закрывающими платинами с универсальными рисунчатými возможностями (рисунчатой цепью или с кулачковым диском и рисунчатой цепью) и с 2—10 ушковыми гребенками	1676; 1905; 2134; 2362; 2640; 3200; 3429; 4267; 4496; 4826; 6401; 6629	От 6 до 28; 32; 36
3	Машина с отбойно-закрывающими платинами с 3 ушковыми гребенками и прессом	2134; 3200	От 22 до 28
4	Машина с отбойно-закрывающими платинами с 2 или 3 ушковыми гребенками и механизмом прокладывания утка	2134; 2362; 3200; 3429; 4267	От 14 до 28
5	Машина без отбойно-закрывающих платин с числом ушковых гребенок до 25	1676; 1905; 2134; 2362; 2640; 3200; 3429; 4267; 4496; 4826; 6401; 6629	От 6 до 24
6	Машина без отбойно-закрывающих платин с числом ушковых гребенок св. 25		

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Е

* Издание (март 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1981 г. (ИУС 2—82)

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Продолжение табл. 1

Исполнение	Характеристика машины	Номинальная ширина, мм	Класс машины*
7	Машина с числом ушковых гребенок до 6 с заключающей планкой и механизмом прокладывания утка или без него	1676; 1905; 2134; 2362; 2640; 3200; 3429; 4267; 4496; 4826	От 10 до 18
8	Машина с механизмом отбора		От 8 до 18

* Указанный диапазон классов охватывает только четные числа.

П р и м е ч а н и е. Класс машины — число игл на длине 25,4 мм.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Исполнения, номинальная ширина и класс машин типа 2 должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Исполнение	Характеристика машины	Номинальная ширина, мм	Класс машины*
1	Машина без отбойно-закрывающих платин с рисунчатой цепью и с 2 и более ушковыми гребенками	1905; 2134; 2667; 3302; 3810	От 6 до 24
2	Машина без отбойно-закрывающих платин с рисунчатой цепью с 2 и более ушковыми гребенками, одна из игольниц которой оснащена штифтовыми иглами	1905; 2134; 2667; 3302; 3810; 5334; 6629	От 5 до 24
3	Машина с отбойно-закрывающими платинами с рисунчатой цепью и (или) кулачковым диском и с 2 и более ушковыми гребенками	1905; 2134; 2667; 3302; 3810; 5334; 6629	От 5 до 24
4	Машина с отбойно-закрывающими платинами с рисунчатой цепью с заключающей планкой и с 5 ушковыми гребенками	1905; 2134; 2667; 3302; 3810	От 5 до 8
5	Машина с отбойно-закрывающими платинами с рисунчатой цепью с заключающей планкой и с 5 или 6 ушковыми гребенками	1905; 2134; 2667; 3302	От 12 до 18
6	Машина с отбойно-закрывающими платинами с 5 ушковыми гребенками, одна из игольниц которой оснащена штифтовыми иглами	1905; 2134; 2667; 3302; 3810; 4267; 5334; 6629	От 3 до 8

* Указанный диапазон классов, начиная с 6-го класса, охватывает только четные числа.

П р и м е ч а н и е. Класс машины — число игл на длине 25,4 мм.

Пример условного обозначения плоской основовязальной машины типа 1 в исполнении 2, с 3 ушковыми гребенками номинальной ширины 3200 мм, 30 класса:

Основовязальная машина 1—2—3—3200—30 ГОСТ 21577—76.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.03.2001. Подписано в печать 26.03.2001. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35.
Тираж экз. С 576. Зак. 333.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102