

Размеры, мм

Обозначения пальца	Применя- емость	D г6	L	B	b	b ₁	b ₂	b ₃	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг
7030 2531		10	50	9	2	3	4	5	6	14	18	14	0,030
7030-2532		12	60	10			5		8	18	22	18	0,050
7030-2533		16	85	14	4	4	6	6	12	28	30	26	0,125
7030-2534		20	100	18				8		32	36		0,230

Пример условного обозначения пальца размером D=10 мм:

Палец 7030-2531 ГОСТ 16901—71

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки У7А по ГОСТ 1435—90. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость — 51,5... 56 0 НРС₂.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{f_2}{2}$.

6. Маркировать обозначение пальца и обозначение стандарта. Допускается маркировку пальцев одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев, Н. Н. Герасимов, Л. А. Гуслинская, В. Г. Карасева, Г. А. Монахов, В. А. Петрова, В. Д. Поляков, А. З. Старосельский (руководитель темы), Т. А. Шестакова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета по стандартам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.04.71 № 729**

- 3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки — 5 лет**

- 4. Взамен МН 3246—62**

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9 306—85	4
ГОСТ 1435—90	2

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., мае 1989 г. (ИУС 9—80, 8—89)**

- 7. Ограничение срока действия снято (Постановление Госстандарта СССР от 11.05.89 № 1207)**

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 16896—71	Опоры плоские. Конструкция	1
ГОСТ 16897—71	Опоры призматические. Конструкция	7
ГОСТ 16898—71	Пальцы установочные с упором Конструкция	14
ГОСТ 16899—71	Пальцы установочные срезанные с упором Конструкция	17
ГОСТ 16900—71	Пальцы установочные цилиндрические Конструкция	20
ГОСТ 16901—71	Пальцы установочные цилиндрические срезанные Конструкция	23

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. И. Малькова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб 14.04 91 Подп к печ. 29 07 91 1,75 усл н л 1,75 усл. кр.-отт. 1,10 уч.-изд. л.
Тираж 6000 экз. Цена 45 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тып. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 396